



## Z750R Black Edition / 2012

# Nouvelle Z750R

La Z750R rehausse encore les qualités routières de la Z750 en se dotant de suspension et de freinage haut de gamme. Ainsi richement dotée, la Z750R s'annonce comme La Super Naked haut de gamme de la catégorie des moyennes cylindrées.

**€ 8 899 / € 9 499 (ABS)**

Modèle 2012. Prix de vente conseillé  
TTC, comprenant les frais de  
transport et la mise en route du  
véhicule. Tarif au 01/01/2012

**Kawasaki**

# Description

Z750R Black Edition / 2012



Sabot moteur



Pontet de guidon



Liseré de roue

# Accessoires

Z750R Black Edition / 2012



ECHAPPEMENT AKRAPOVIC  
COURT\*  
€ 697,00



PROTECTION DE RÉSERVOIR  
€ 30,00



KIT STICKERS LOOK CARBONE  
€ 99,00

## Plus d'accessoires



PROTECTION DE  
PLATINE DE  
REPOSE-PIEDS EN  
CARBONE  
€ 60,00



PROTECTIONS DE  
CADRE INFÉRIEURES  
EN CARBONE  
€ 145,00



PROTECTION DE CADRE  
EN CARBONE  
€ 81,00



PATINS DE PROTECTION  
€ 240,00

### Moteur

Type d'alimentation	Injection d'essence ø32 mm x 4 (Keihin) à double papillon secondaire ovale
Allumage	Digital
Démarrreur	Electrique
Lubrification	sous pression, carter humide
Moteur	4 Temps, 4 cylindres en ligne à refroidissement liquide
Cylindrée cm <sup>3</sup>	748 cm <sup>3</sup>
Alésage x course	68.4 x 50.9 mm
Taux de compression	11.3:1
Distribution	2 ACT, 16 soupapes

### Transmissions

Embrayage	Multidisques en bain d'huile, à commande manuelle
Rapport primaire	1.714 (84/49)
Rapport interne: 1 ère	2.571 (36/14)
Rapport interne: 2 ème	1.941 (33/17)
Rapport interne: 3 ème	1.556 (28/18)
Rapport interne: 4 ème	1.333 (28/21)
Rapport interne: 5 ème	1.200 (24/20)
Rapport interne: 6 ème	1.095 (23/21)
Rapport final	2.867 (43/15)
Boite de vitesses	6 vitesses
Transmission finale	Chaîne à joints

### Partie-cycle

Cadre	Poutre tubulaire (avec support moteur inférieur), en acier de haute résistance
Angle de chasse/chasse	24.5° / 103 mm
Débattement avant	120 mm
Débattement arrière	134 mm
Pneu avant	120/70ZR17M/C (58W)
Pneu arrière	180/55ZR17M/C (73W)
Angle de braquage gauche / droite	31° / 31°

### Suspensions

Suspension avant	Fourche inversée de 41 mm avec amortissement en détente et réglage en précharge des ressorts
Suspension arrière	Bottom-Link Uni-Trak, avec amortisseur à gaz, amortissement progressif en détente et réglage en précharge des ressorts

### Freins

Frein avant	2 disques semi flottants en pétales de 300 mm, étriers 4 pistons à montage radial
Frein arrière	Simple disque pétales de 250 mm, étrier simple piston

### Dimensions

Dimensions (L x L x H)	2,085 mm x 795 mm x 1,070 mm
Garde au sol	165 mm
Empattement	1,440 mm
Hauteur de selle	825 mm
Réservoir	18.5 litres
Poids tous pleins faits	224 kg / 227 kg (ABS)

### Performances

Puissance maxi	77.7 kW (106 cv) / 10,500 tr/mn
Couple maxi	78.0 N•m {8.0 kgf• m} / 8,300 tr/mn